

Výškovo nastaviteľný stôl MD-Ogi Drive Bench




Prevedenie stolovej dosky

 White pastel	 Aluminum satinato	 Anthracite	 Black	 Polar birch	 Acacia
 Lowland walnut	 Canadian oak	 Cocoa	 Dark walnut	 Grey oak	 Natural oak
 Honey oak	 Beige matt	 FENIX black matt +366€ netto	 Light grey		

Prevedenie podnože

 White semi- matt RAL 9010	 Aluminum semi-matt RAL 9006	 Anthracite semi-matt RAL 7043	 Black semi- matt RAL 9005	 Olive semi- matt RAL 6013 +250€ netto	 Blue semi- matt RAL 5003 +250€ netto
 Brick red semi-matt RAL 040404 +250€ netto	 Yellow semi- matt RAL 0807060 +250€ netto	 Beige semi- matt RAL 0608005 +250€ netto			

Dostupné varianty

 Straight	 Radial	 Radial with rounded edges
 Straight		
 height adjustment 700-1200 mm	 height adjustment 650-1300 mm	

Dostupné veľkosti v základnom prevedení

	BOD512 W: 1200 D: 1690 H: 700 - 1200 mm		BOD572 W: 1200 D: 1490 H: 700 - 1200 mm		BOD514 W: 1400 D: 1690 H: 700 - 1200 mm
	BOD574 W: 1400 D: 1490 H: 700 - 1200 mm		BOD516 W: 1600 D: 1690 H: 700 - 1200 mm		BOD576 W: 1600 D: 1490 H: 700 - 1200 mm
	BOD518 W: 1800 D: 1690 H: 700 - 1200 mm		BOD578 W: 1800 D: 1490 H: 700 - 1200 mm		BOD520 W: 2000 D: 1690 H: 700 - 1200 mm
	BOD570 W: 2000 D: 1490 H: 700 - 1200 mm				

Technické údaje

Stolová doska – MFC 28 mm, ABS hrana 2 mm

Podnož - práškovo lakovaná oceľ

Rektifikácia - rozsah 5 mm;

Rám s dvojitém motorom - elektrické nastavenie výšky v rozsahu: - 650–1300 mm, oceľ, práškovo lakované, 3 profily 50 × 50 mm, 55 × 55 mm a 60 × 60 mm, nosnosť 100 kg, teleskopická noha; - 700–1200 mm, oceľ, práškovo lakované, 2 profily 55 × 55 mm a 60 × 60 mm, nosnosť 100 kg, teleskopická noha;

Ovládací panel (rám s dvojitém motorom) - plynulé nastavenie výšky: A - základný ovládací panel, citlivosť proti-kolízneho systému nastavená na Strednú; B (voliteľné za príplatok) - klávesnica na hore a dole s pamäťou, možnosť zmeny citlivosti proti-kolízneho systému na 3 úrovne: Nízka, Stredná, Vysoká; Technická špecifikácia rámu: nastavenie výšky - 40 mm/s, Super Soft Start-Stop, pohon - 2 synchronizované motory s mikroprocesorom, senzor riadenia práce, hlučnosť - < 48 dB, protikolízny mechanizmus, normy - EN 527-2, smernice EÚ - 206/95ES, UI508 1999, UL 1004 R7 06, WE DC 2004/108WE, napájanie - 230 V, 300 W, spotreba v pohotovostnom režime - 0,3 W;

;Možnosti za príplatok:

- okrúhly ovládací panel s pamäťou, možnosť zmeny citlivosti proti-kolízneho systému na 3 úrovne: Nízka, Stredná, Vysoká; montované na pracovnú dosku
- horizontálny káblový žľab S69 - práškovo lakovaný; horizontálny káblový žľab pre jednodlavicu (SG12, SG16) - práškovo lakovaný kov; horizontálny káblový žľab E64 - práškovo lakovaný
- priechodka - 2 ks, Ø 88 mm; mediabox M14 - plastový rám, 2 x RJ45 (trieda E, kat. 6); + 1 x USB + 4 x 230V, rozmery: 305x155x150 mm, napájací kábel: 2000 mm; mediabox M071 - 1 x 230V + 1 x USB A nabíjačka + 1 x USB C nabíjačka, farby: čierna alebo biela, montovaný namiesto existujúcej priechodky Ø88 mm (PK80); horný prístup M15 - plastový rám, rozmery: 292x112x18 mm; mediabox M04 - hliníkový rám, 4 x 230V, 2 x RJ45, 1 x USB, napájací kábel 2 m; horný prístup M05 - hliníkový rám;